

STAGEMAKER

Elevando el Estándar de Rendimiento

Fecha:

Correo Electrónico: equip.rfq@rmhoist.com

SOLICITUD DE COTIZACIÓN – POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA STAGEMAKER

Empresa:

Nombre:

Teléfono:

Correo Electrónico:

GENERAL:

Cantidad:

Altura de Izaje (Izaje Requerido):

Capacidad: ☐ 250 kg☐ 500 kg*☐ 1,000 kg*☐ 2,000 kg☐ 2,500 kg☐ 5,000 kg

250 kg, 2,500 kg, disponibles únicamente en modelos SR (250 kg = SR1; 2,500 kg y 5,000 kg = SR25).

*D8+ de serie.

Suspensión:

☐ Cuerpo Arriba
(Normal)Gancho fijo arriba,
gancho móvil abajo☐ Cuerpo Abajo
(Invertido)Gancho móvil arriba,
gancho fijo abajoConfiguración: ☐ B (208v - 3 fase - 60 Hz - 115v control)☐ S (115v - 1 fase - 60 Hz)

*Solo para el modelo SR05

☐ Otro:

SELECCIÓN DE COLA DE CONEXIÓN PARA POTENCIA Y CONTROL:


Elige una de las siguientes opciones (Longitudes estándar: 18"; Longitudes personalizadas de hasta 10'):

SOCA C7 Pin & L14-20

Verifica tu controlador y confirma la configuración de pines

☐ Configuración Estándar de Pinout
L1, L2, L3, 4=SUBE, 5=GND, 6=COM, 7=BAJA☐ Pinout Alternativo
L1, L2, L3, 4=GND, 5=SUBE, 6=COM, 7=BAJA☐ Sobremoldeado con Pinout Alternativo
L1, L2, L3, 4=GND, 5=SUBE, 6=COM, 7=BAJA☐ Otra Configuración de SOCA C7:

Por favor, etiqueta los pines:

1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = ☐ Bloqueo Doble de Giro NEMA L16-20 & L14-20☐ Conector Militar P14 & L14-20☐ Opción de Cable Pelado

(Sin conector incluido, solo cable de conexión)

CONTROLADORES:

Controlador Portátil

208v:

(Configuración B)

☐ 4 Canales☐ 8 Canales☐ 12 Canales☐ Bloqueo Doble de Giro ☐ P14☐ SOCA C7

115v:

(Configuración S)

☐ 4 Canales☐ 8 Canales☐ 12 Canales☐ Bloqueo Doble de Giro ☐ P14☐ SOCA C7

Controlador Manual Pickle

☐ Controlador Manual
Pickle (Botonera Manual)

OTRO:

Notas del Cliente: